



PRODUKTDATEN

TubeTrace® und ThermoTube® ZUBEHÖR

ABSCHLUSS- UND VERSIEGELUNGSKITS

Selbstvulkanisierendes Versiegelungskit

Dient zur Herstellung eines wasserdichten Abschlusses über dem Ende von TubeTrace oder ThermoTube Rohren. Zur Montage werden keine Heißluftpistolen oder besonderen Werkzeuge benötigt. Produkt ausgelegt für Temperaturen von

-40 °F (-40 °C) bis 400 °F (204 °C).


Kit enthält:

- Selbstvulkanisierendes Silikon-Isolierband
- RTV-Dichtmittel

Jedes Kit enthält genügend Material für ungefähr sechs (6) Abschlüsse.



Hinweis: Endabschlüsse für Heizkabel und elektrische Anschlusskästen müssen separat bestellt werden.



FAK-7

Schrumpfüberzugskits

Dient zur Herstellung eines wasserdichten Abschlusses über

dem Ende von TubeTrace oder ThermoTube Rohren.

Beschreibung	Anzahl der Strecken	Basis Innendurchmesser in Zoll		Strecken Innendurchmesser in Zoll		TubeTrace Max. Außendurchmesser mm
		Vor Schrumpfung	Nach Schrumpfung	Vor Schrumpfung	Nach Schrumpfung	
FAK 10-A	1	2,00	0,375	2,00	0,375	1,95
FAK 10-B	2	2,00	1,40	0,75	0,350	1,95
FAK 10-C	3	2,40	1,40	1,13	0,500	2,35



FAK-10

ABZWEIGS-/VERBINDUNGS-KITS

Enthaltenes Verteilerkit

Dient zur Herstellung eines wasserdichten Abschlusses über TubeTrace oder ThermoTube Verteilern.


FAK-4 (geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-1/8" bis 2-1/2")

FAK-4L (geeignet für Bündel mit

Außendurchmesser 1-7/8" bis 3-1/2")

Kit enthält:

- UV-beständige ABS-Schale
- Glasfaser-Isolierband
- Wärmereflektierende Aluminiumfolie
- Edelstahlbefestigungen
- RTV-Dichtmittel



FAK-4

T-Abzweigs-Kit


Dient zur Herstellung eines wasserdichten Abschlusses über TubeTrace oder ThermoTube Verteilern.

FAK-5 (geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-1/8" bis 2-1/2")

FAK-5L (geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-7/8" bis 3-1/2")

Kit enthält:

- UV-beständige ABS-Schale
- Glasfaser-Isolierband
- Wärmereflektierende Aluminiumfolie
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl
- RTV-Dichtmittel



FAK-5

90 ° Winkelübergangs-Kit


Dient zur Herstellung eines wasserdichten Abschlusses über TubeTrace oder ThermoTube Winkeln.

FAK-2 (geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-1/8" bis 2-1/2")

FAK-2L (geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-7/8" bis 3-1/2")

Kit enthält:

- UV-beständige ABS-Schale
- Glasfaser-Isolierband
- Wärmereflektierende Aluminiumfolie
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl
- RTV-Dichtmittel



FAK-2

Hinweis: Rohrverschraubungen müssen separat bestellt werden.

THERMON Die Begleitheizungsspezialisten®



Europazentrale: Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • Niederlande • Telefon: +31 (0) 15-36 15 37

Unternehmenszentrale: 100 Thermon Dr • PO Box 609 • San Marcos, TX 78667-0609 • Telefon: 512-396-5801 • 1-800-820-4328

Für das Thermon-Büro in Ihrer Nähe besuchen Sie uns unter... www.thermon.com

Formular CLX0020G-0714 • © Thermon Manufacturing Co. • Gedruckt in den USA • Informationen können geändert werden.



PRODUKTDATEN

TubeTrace® und ThermoTube®

ZUBEHÖR

REPARATURKITS

Reparaturkit


Dient zur Herstellung eines wasserdichten Abschlusses über Verteilern oder zu Außenreparaturen von TubeTrace und ThermoTube Bündeln.

FAK-8 (8" x 8" Patch)

FAK-8L (8" x 96" Patch)

Kit enthält:

- Selbstversiegelnde Gummischicht auf fiberglasverstärkter, UV-beständiger PVC-Unterschicht
- Hochtemperatur Glasfaser-Isolierung
- Wärmereflektierendes Klebeband
- Rohrverschraubung nicht enthalten



FAK-8

Hinweis: Abzweigs-/Verbindungs-Kits für Heizkabel und Rohrverschraubungen müssen separat bestellt werden.

TEMPERATURSENSOREN-KITS

Temperatursensoren/Thermostat-Kit

Dient zur Herstellung eines wasserdichten Abschlusses, wo dies zur Montage eines RTD, Thermoelement-Temperatursensors oder der Fühlersonde eines Thermostats notwendig ist.

FAK-4S Temperaturfühler

(geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-1/8" bis 2-1/2")

FAK-4LS Temperaturfühler

(geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-7/8" bis 3-1/2")

FAK-4T Thermostatfühler

(geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-1/8" bis 2-1/2")



FAK-4LT Thermostatfühler

(geeignet für Bündel mit

Außendurchmesser 1-7/8" bis 3-1/2")

Kit enthält:

- UV-beständige ABS-Schale
- Glasfaser-Isolierung
- Aluminiumfolie
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl
- Verschraubung ausgelegt für die Aufnahme und Versiegelung der Thermostatskapillarrohren (nur FAK-4T und FAK-4LT)
- Verschraubung von Durchführungen (3/4" NPT)
- RTV-Dichtmittel



FAK-4T

Hinweis: Thermostate und Sensoren müssen separat bestellt werden.

GEHÄUSE/SCHUTZRAUM-EINFÜHRUNGSKITS

FAK-1 Aufbau-Einführungskit


Dient einem effektiven Übergang, wenn TubeTrace oder ThermoTube Rohre durch eine Wand geführt werden müssen.

FAK-1

(geeignet für Bündel mit Außendurchmesser 1-1/8" bis 2-1/2")

Kit enthält:

- UV-beständige ABS-Schale
- Glasfaser-Isolierband
- Wärmereflektierende Aluminiumfolie
- Schrauben und Muttern aus Edelstahl
- RTV-Dichtmittel




FAK-1

Schrumpfüberzug für Schotteinführung

Erlaubt effizienten Übergang und Zugentlastung für TubeTrace und ThermoTube Rohre, die durch 1" dicke oder dünnere Wände geführt werden.

Kit enthält:

- Schrumpfüberzug
- Schotteinführung
- Werksaufgebrachtes Dichtmittel
- O-Ring Dichtung



FAK-9

Katalognr.	"A" Gesamte Nennlänge Zoll (mm)	"B" TubeTrace Max. Außen- durchmesser Zoll (mm)	"B" Bohrgröße Zoll (mm)	"C" Innen- durchmesser nach Schrump- fung Zoll (mm)
FAK-9S	4,00 (101,6)	1,60 (40,6)	2 (51,0)	0,75 (19,0)
FAK-9	4,75 (120,7)	2,10 (53,3)	2,4 (60,0)	0,75 (19,0)
FAK-9L	7,00 (177,8)	2,90 (73,4)	3,5 (89,0)	1,43 (36,3)
FAK-9LX	11,50 (292,1)	3,75 (95,0)	4,5 (115,0)	1,50 (38,1)

BEFESTIGUNGEN UND KLEMMEN

Spreizklemmen

Dienen zur Stützung von ThermoTube oder TubeTrace Installationen.

LCF 1-1/4" (für Bündel mit 1-3/8"

Außendurchmesser)

LCF 1-5/8" (für Bündel mit 1-3/4"

Außendurchmesser)



LCF